


intdash

ウェブコンソールアプリケーション 操作マニュアル

intdash My Page v3.4.0 / Meas Hub v1.7.0 / Media Explorer v1.2.0 / Edge Finder v2.8.0 /
Project Console v1.0.0 / Admin Console v1.4.0

2022Q3R1



目次

01 はじめに（ウェブコンソール）	4
1.1 このドキュメントの内容	4
1.2 推奨環境	5
02 intdash におけるドメイン、ユーザー、エッジ、計測、プロジェクト	6
2.1 ドメイン（intdash ドメイン）	6
2.2 ユーザーとエッジ	6
2.3 計測	9
2.4 プロジェクト	10
2.5 グループ	11
2.6 サブグループやプロジェクトへのメンバーの継承	11
2.7 テナント	12
03 intdash にログインする	13
04 自分のユーザーアカウントについて設定する - My Page	16
4.1 ユーザー情報（名前、メールアドレスなど）を確認／設定する	16
4.2 パスワードを変更する	17
4.3 API トークンを作成する	18
4.4 エッジアカウントを作成する	19
4.5 エッジアカウントの設定を変更する／エッジアカウントを削除する	20
4.6 ウェブアプリケーションの表示言語とタイムゾーンを変更する	20
05 プロジェクトとグループを設定する - Project Console	22
5.1 プロジェクトのデータにアクセスする	22
5.2 プロジェクトを作成する	24
5.3 プロジェクトにメンバーを追加する／プロジェクトからメンバーを除外する	25
5.4 プロジェクトにエッジを追加する／プロジェクトからエッジを除外する	27
5.5 プロジェクト名を変更する	28
5.6 プロジェクトを削除する	29
5.7 グループを作成する	30
5.8 グループにメンバーを追加する／グループからメンバーを除外する	31
5.9 プロジェクト／グループのオーナーを追加／除外する	33
5.10 グループ名を変更する	33
5.11 グループを削除する	34
06 エッジの現在の状態を確認する - Edge Finder	36
6.1 エッジの一覧を表示する	36
6.2 トラフィックを確認する	37

07 計測データを管理する - Meas Hub	41
7.1 計測の一覧を表示する	41
7.2 計測を探す	42
7.3 計測の詳細を確認する	43
7.4 計測のステータスを「終了」にする	45
7.5 計測の基準時刻を確認する／変更する	46
7.6 計測に含まれるマーカーの一覧を表示する	46
7.7 マーカーの詳細を確認する	48
7.8 CSV ファイルをアップロードして計測を作成する	49
7.9 計測を削除する	52
7.10 Meas Hub アプリケーションの表示を変更する	52
08 動画データを管理する - Media Explorer	54
8.1 動画データを表示する	54
8.2 MP4 / JPEG 形式で動画をダウンロードする	56
09 (管理者向け) ユーザーとエッジを管理する - Admin Console	57
9.1 ユーザーの一覧を表示する (管理者向け)	57
9.2 ユーザーアカウントを作成する (管理者向け)	58
9.3 ユーザーの情報を確認する／変更する (管理者向け)	58
9.4 ユーザーアカウントを削除する (管理者向け)	60
9.5 パスワードを再発行する (管理者向け)	60
9.6 パスワードのロックを解除する (管理者向け)	61
9.7 ユーザー用の API トークンを作成する (管理者向け)	61
9.8 エッジの一覧を表示する (管理者向け)	62
9.9 エッジアカウントを作成する (管理者向け)	62
9.10 エッジの情報を確認する／変更する (管理者向け)	63
9.11 エッジアカウントを削除する (管理者向け)	64
9.12 トップレベルのグループを作成する (管理者向け)	64
10 トラブルシューティング／よくある質問	65
11 お問い合わせ	66

01 はじめに (ウェブコンソール)

重要:

- このドキュメントに記載されている仕様は予告なく変更される場合があります。このドキュメントは情報提供を目的としたものであり、仕様を保証するものではありません。
- 説明で使用している画面は一例です。ご使用の環境やアプリケーションのバージョンによって、表示や手順が一部異なる場合があります。

注釈: このドキュメントに記載されている会社名、サービス名、製品名等は、一般に、各社の登録商標または商標です。本文および図表中には、「™」、「®」は明記していません。

1.1 このドキュメントの内容

このドキュメントでは、以下を行う方法を説明します。

- 自分が所有するエッジの管理
- エッジの状態の確認
- サーバーに保存された計測データの検索・管理
- 自分（ユーザー）のアカウント情報の管理
- (管理者向け) intdash ドメイン内の全ユーザー、全エッジの管理

注釈: admin ロールを持つユーザーを、管理者と呼びます。

これらの操作は、以下のアプリケーションを使って行います。

- **My Page**
 - 自分（ユーザー）の名前、メールアドレス、パスワード、表示言語等の設定
 - 自分が使用するエッジアカウントの作成、エッジの名前の設定
- **Project Console**
 - プロジェクトやグループの作成
 - プロジェクトやグループへのユーザーやエッジの追加
- **Edge Finder**
 - intdash ドメイン内のすべてのエッジの表示
 - エッジが intdash サーバーに送信しているトラフィックの確認
- **Meas Hub**
 - サーバーに保存された計測データの検索・管理
- **Admin Console** (管理者のみ使用可能)
 - intdash ドメイン内の全ユーザー、全エッジの管理

重要: 時系列データを可視化する Visual M2M Data Visualizer については別冊 [Data Visualizer 操作マニュアル](#) を参照してください。

1.2 推奨環境

本ドキュメントで説明されている操作はウェブブラウザ上で行います。以下の環境が必要です。

- OS: Windows または macOS
- CPU: Intel 第 3 世代 Core i5 以上
- メモリー: 8GB 以上
- ネットワーク: インターネット接続
- ウェブブラウザ: Google Chrome(最新バージョン)

02 intdash におけるドメイン、ユーザー、エッジ、計測、プロジェクト

本章では、intdash を使用する際の前提として、intdash で使用する主な概念について説明します。




図1 ドメイン、ユーザー、エッジ

2.1 ドメイン (intdash ドメイン)

intdash サーバーを中心とする、1 つの intdash 使用環境をドメイン（または intdash ドメイン）と呼びます。intdash サーバーに接続できるのは、そのドメインで発行されたアカウントを持つユーザーとエッジ（データを送受信するデバイス）のみです。

intdash ドメインのグローバルレベルで admin ロールを持つユーザーを intdash ドメインの管理者と呼びます。intdash ドメインには、管理者が 1 名以上存在します。

2.2 ユーザーとエッジ

intdash に接続する存在として、「ユーザー」と「エッジ」があります。

ユーザー

intdash を使用する人を「ユーザー」と呼びます。ユーザーは、主にウェブアプリケーションやモバイルアプリケーションを使って時系列データの閲覧を行います。

エッジ

センサーを使ってデータを取得するデバイスや、遠隔操作されるデバイスを「エッジ」と呼びます。エッジは、時系列データを intdash サーバーに送信したりサーバーから受信したりします。

intdash を使用するユーザーには「ユーザーアカウント」が必要です。また、エッジには「エッジアカウント」が必要です。

2.2.1 ロール

ロールは、ユーザーがどのような操作ができるか（計測の作成ができる、エッジの作成ができる、ユーザー情報の変更ができる、など）を定義したものです。通常の intdash ドメインでは、「admin」、「member」という少なくとも 2 つのロールが用意されています。ユーザーにこれらのロールを割り当てることにより、アクセス制御を行うことができます。

ユーザーには、intdash ドメインのグローバルレベルでのロールと、プロジェクトごとに設定されたロールがあります。

- グローバルレベルのロールは、intdash ドメイン全体に関わる操作ができるかを表します。例えば、グローバルレベルで「admin」ロールを持つユーザーのみが、Admin Console を利用できます。
- グループレベルのロールは、個別グループに関わる操作ができるかを表します。例えば、あるグループで「admin」ロールを持つユーザーは、そのグループにメンバーを追加することができます。
- プロジェクトごとのロールは、個別プロジェクトに関わる操作ができるかを表します。例えば、あるプロジェクトで「admin」ロールを持つユーザーは、そのプロジェクトにメンバーを追加することができます。あるプロジェクトで「member」ロールを持つユーザーは、そのプロジェクトに自分のエッジを追加することができます。

ユーザーに、ある操作を許可するロールと許可しないロールの両方が設定されている場合、許可のほうが優先され、ユーザーはその操作を行うことができます。例えば、あるプロジェクト X において、ユーザー A は admin ロールと member ロールの両方を持っているとします。admin ロールはメンバーの追加を許可されており、member ロールはメンバーの追加を許可されていませんが、この場合は許可のほうが優先されるため、ユーザー A はメンバーの追加を行うことができます。

なお、新しいロールの定義や、ロール定義の変更は、Admin Console では行うことができません。サーバー側での設定が必要です。詳細についてはお問い合わせください。

2.2.2 エッジアカウント

- エッジアカウントは、エッジを作成する権限を持つユーザーが作成します。通常は、intdash ドメインのグローバルレベルで member ロールを持つユーザーはエッジアカウントを作成できます。
- ユーザーがエッジアカウントを作成すると、ユーザーはそのエッジの所有者となります。
- エッジアカウントの所有者と intdash ドメインの管理者は、エッジアカウントを編集したり削除したりできます。
- intdash ドメインの管理者は、エッジアカウントの所有者を変更することができます。また、エッジアカウントに所有者がない状態にすることもできます。

2.2.3 用途によるユーザーとエッジの使い分け

基本的に、時系列データを発生させて intdash サーバーに送信するのは「エッジ」です。また、intdash サーバーから時系列データを受信して動作する物（遠隔操作されるロボットなど）も「エッジ」です。

「ユーザー」は、時系列データの閲覧やダウンロード、エッジの管理を行います。同じドメイン内であれば、自分の所有でないエッジのデータも閲覧することができます。

使用するアプリケーション、SDK	認証（ログイン）に使用するアカウント	使用する認証情報
ウェブアプリケーション Data Visualizer、Meas Hub、Edge Finder など	ユーザー	ユーザー名とパスワード
閲覧用モバイルアプリケーション Stream Video、Stream Monitor、VM2M Viewer	ユーザー	ユーザー名とパスワード
計測用モバイルアプリケーション intdash Motion	ユーザー	ユーザー名とパスワード
intdash SDK for Python	ユーザー	API トークン、またはユーザー名とパスワード（ユーザー名とパスワードは非推奨になる予定です）
intdash Edge Agent、Terminal System	エッジ	クライアントシークレット

重要:

- intdash Motion を使用する際はユーザーアカウントでログインしますが、データの取得・送信はエッジとして行う必要があります。どのエッジとしてデータを取得・送信するかは intdash Motion の設定画面で設定します。
- intdash SDK for Python を使用する際はユーザーアカウントで認証します。リアルタイムデータの送受信はエッジとして行う必要があるため、Python コード内でアップストリームまたはダウンストリームを作成する際は、どのエッジとして送受信を行うかを指定してください。詳細については、intdash SDK for Python のドキュメントを参照してください。

注意: 以前の intdash を使用されていた方への補足

以前の intdash（My Page アプリケーションのバージョン番号では 2.4 まで）と新しい intdash では、「エッジ」の意味が若干異なります。以下の点についてご注意ください。

新しい intdash では、ユーザー（人）とエッジ（デバイス）が区別されます

- 以前の intdash では、intdash に接続する人とデバイスを区別なく「エッジ」と呼んでいました。
- 新しい intdash では、intdash に接続する人は「ユーザー」と呼び、intdash に接続するデバイスは「エッジ」と呼んで、人とデバイスを区別しています。

新しい intdash では、エッジアカウントでウェブアプリケーションにログインすることはできません

- 以前の intdash では、エッジアカウントにパスワードが発行され、エッジ名とパスワードを使ってウェブアプリケーションにログインすることができました。
- 新しい intdash では、エッジアカウントはデバイス専用であるため、エッジアカウントによるウェブアプリケーションの利用は想定されていません。そのため、エッジアカウントにはパスワードは発行されず、エッジ名とパスワードを使ってウェブアプリケーションにログインすることはできません。

新しい intdash では、エッジアカウントの設定は所有者のユーザーが行います

- 以前の intdash では、エッジアカウントを使って My Page にログインすることにより、エッジアカウント自身の設定ができました。
 - 新しい intdash では、エッジアカウントの設定はそのエッジの所有者であるユーザーが My Page で行ってください。
- また、intdash ドメインの管理者は、ドメイン内のすべてのエッジアカウントの設定を行うことができます。

2.3 計測

intdash では、ある基準時刻を共有した時系列データポイントの集まりを「計測 (Measurement)」と呼びます。

例えば、以下の図の例は、2020 年 9 月 1 日 9 時 00 分 00 秒に開始された計測を表します。

計測			
基準時刻			
2020年9月1日9時00分00秒			
データポイント			
経過時間	データ		
0.10秒	Float	1	15.0 (km/h)
データポイント			
経過時間	データ		
0.15秒	Float	1	17.5 (km/h)
データポイント			
経過時間	データ		
0.15秒	String	1	Hello
データポイント			
経過時間	データ		
0.30秒	Float	1	19.5 (km/h)
...			

図 2 計測の概念

計測開始を基準時刻として、その基準時刻からの経過時間 0.10 秒では速度 15.0km/h、経過時間 0.15 秒では

17.5km/h、経過時間 0.30 秒では 19.5km/h…といったデータポイントが存在しています。これら、1 つの基準時刻を持つ一連のデータポイントの集まりが、計測です。

計測には、そのデータを送信したエッジ（計測を行ったエッジ）の情報が必ず記録されます。そのため、Meas Hub 等のアプリケーションで、「特定のエッジから送信された計測だけを一覧する」といったことが可能です。

注釈: intdash は、時系列データポイントの時刻を、基準となる時刻（基準時刻）とその基準時刻からの経過時間に分解して管理します。詳細については、[詳説 iSCP 1.0](#) を参照してください。

2.4 プロジェクト

プロジェクトは、計測をまとめて管理するための仕組みです。intdash で作成された計測は必ずいずれかのプロジェクトの計測として扱われます。

アクセス権が設定されたユーザーおよびエッジだけが、そのプロジェクトにアクセスできます。

ユーザーが Project Console アプリケーションを開くと、自分がアクセスできるプロジェクトの一覧が表示されます。Project Console でプロジェクトを選択し、そこから Data Visualizer などのアプリケーションを開くことで、そのプロジェクトのデータにアクセスすることができます。

プロジェクトを使用する各エッジデバイスでは、使用するプロジェクトの UUID を設定しておく必要があります（後述の Global Project を使用する場合を除く）。

プロジェクトには 1 名以上のオーナー（オーナーとして設定されたユーザー）が存在します。プロジェクト作成者は自動的にそのプロジェクトのオーナーになります。プロジェクトのオーナーには全ロールが付与されます。また、プロジェクトの削除およびオーナーの追加／除外はオーナーのみが行うことができます。

プロジェクトを作成する際は、グループ内に作成します。作成されたプロジェクトはそのグループに所属することになり、グループで設定されたメンバーのアクセス権がプロジェクトに継承されます。

注釈: intdash ドメインによっては、Global Project という名前のプロジェクトが存在する場合があります。Global Project はグループに所属しない特別なプロジェクトで、その intdash ドメイン内のすべてのユーザーおよびエッジがアクセスできます。

intdash ドメイン内でプロジェクトを区別する必要がある場合は、Global Project を使用します。

Global Project はデフォルトのプロジェクトであるため、プロジェクトを指定しないでウェブアプリケーションを開いた場合（例えば、Data Visualizer の URL <https://example.intdash.jp/vm2m/> に直接アクセスした場合）は、Global Project のデータが表示されます。また、プロジェクトを指定しないでエッジからデータを送信した場合、Global Project のデータとして扱われます。

Global Project のプロジェクト UUID は 00000000-0000-0000-0000-000000000000 です。

2.5 グループ

グループは複数のプロジェクトの集合です。プロジェクトに誰がアクセスできるのかをまとめて管理するために使用します。グループに設定されたメンバーとロールは、そのグループに属するプロジェクトに継承されます。

また、グループ内にさらにグループを作成することもできます（サブグループ）。サブグループを作成すると、親グループに設定されたメンバーとそのロールがサブグループに継承されます。作成するサブグループの階層数に制限はありません。

グループには 1 名以上のオーナー（オーナーとして設定されたユーザー）が存在します。グループ作成者は自動的にそのグループのオーナーになります。グループのオーナーには全ロールが付与されます。また、グループの削除およびオーナーの追加／除外はオーナーのみが行うことができます。

グループを削除すると、そのグループの下位に所属するグループおよびプロジェクトのデータがすべて削除されます。

注釈: グループにはメンバー（ユーザー）を設定することができますが、エッジを設定することはできません。プロジェクトにアクセスするエッジは各プロジェクトで設定してください。

2.6 サブグループやプロジェクトへのメンバーの継承

前述のとおり、プロジェクト／サブグループは親グループで設定されたメンバーとロールを継承します。

継承したメンバー以外に、プロジェクト／サブグループで直接メンバーを追加することも可能です。しかし、プロジェクト／サブグループで、親グループから継承されたメンバーやロールを削除することはできません。




図 3 親グループからのメンバーの継承

2.7 テナント

ご使用の環境によっては、intdash サーバーへのログイン時に「テナント ID」の入力欄が表示される場合があります。その場合は、サーバー管理者から受け取ったテナント ID を入力してください。これにより、intdash サーバーの特定のテナントにログインします。

「テナント」は、1 つの intdash サーバー上で、ユーザーおよびそのデータを分ける単位です。サーバー上では、作成されたデータはすべてテナントを区別して管理されており、テナントが異なれば別の intdash ドメインであるかのように扱われます。ある 1 つのテナントのユーザー（またはエッジ）は、別のテナントのデータにアクセスすることはできません。

intdash サーバーへのログイン時にテナント ID 入力欄が表示され、使用すべきテナント ID が不明の場合は、サーバー管理者にお問い合わせください。

ログイン画面のテナント ID 入力欄を空欄にした場合は、デフォルトのテナントを指定したことになります。

03 intdash にログインする

ウェブブラウザで intdash アプリケーションを使用するには、ユーザーアカウントを使ってログインする必要があります。

1. ウェブブラウザで、お客様用の URL を開きます。

URL は intdash ドメインごとに異なります。URL、ユーザー名、パスワードを受け取っていない場合は、管理者にお問い合わせください。

2. ログイン画面が表示されたら、ユーザー名または登録されたメールアドレスと、パスワードを入力します。

ご使用の環境によっては、ログイン画面に [テナント ID] ボックスも表示されます。その場合、管理者から指示されたテナント ID を入力してください。テナント ID を空欄にすると、デフォルトのテナントにログインします。



図 4 intdash へのログイン

3. 利用ガイドラインを確認し、[利用ガイドラインに同意する] を選択してから、[ログイン] をクリックします。

Project Console が表示されます。

4. 使用したいプロジェクトの [詳細] をクリックします。



図 5 プロジェクト一覧

5. アプリケーションの一覧から、使用するアプリケーションをクリックします。



図 6 アプリケーション一覧

管理者用の Admin Console は、アプリケーションの一覧に表示されません。Admin Console を開くには、<ベース URL>/admin/ にアクセスしてください。

管理者から連絡された仮パスワードを使ってログインした場合には、新しいパスワードを設定する画面が表示されます。画面の指示に従ってパスワードを設定してください。

重要: 本バージョンの Meas Hub、Edge Finder、Media Explorer は、Global Project のみ使用することができます。

Global Project 以外のプロジェクトから Meas Hub、Edge Finder、Media Explorer を開いても、Global Project のデータのみが表示されますのでご注意ください。

今後のアップデートで Global Project 以外にも対応予定ですのでしばらくお待ちください。

注意:

- ・ 仮パスワードには有効期限がありますのでご注意ください。


- 一定の回数（デフォルトの設定では 5 回）パスワードを間違えると、ログインできなくなります。この場合は、管理者にパスワードロックの解除を依頼してください（[パスワードのロックを解除する（管理者向け）](#)（p. 61））。

各アプリケーションの URL は以下のとおりです。ベース URL は intdash ドメインごとに異なります。管理者から通知された情報を参照してください。

- Project Console: <ベース URL>/project-console/
- My Page: <ベース URL>/users/me/
- Edge Finder: <ベース URL>/edges/
- Meas Hub: <ベース URL>/measurements/
- Media Explorer: <ベース URL>/media/
- Admin Console <ベース URL>/admin/

例えば、お客様の intdash ドメインのベース URL が `https://example.intdash.jp` の場合、各アプリケーションの URL は以下のようになります。

- Project Console: `https://example.intdash.jp/project-console/`
- My Page: `https://example.intdash.jp/users/me/`
- Edge Finder: `https://example.intdash.jp/edges/`
- Meas Hub: `https://example.intdash.jp/measurements/`
- Media Explorer: `https://example.intdash.jp/media/`
- Admin Console `https://example.intdash.jp/admin/`

intdash アプリケーションをすでに開いている場合は、画面右上の  ボタンで他のアプリケーションに移動することもできます。





図 7 他のアプリケーションに移動

04 自分のユーザーアカウントについて設定する - My Page

4.1 ユーザー情報（名前、メールアドレスなど）を確認／設定する

名前やメールアドレスなど、自分のユーザー情報の確認または設定は、My Page のユーザー情報画面で行います。

1. My Page（<ベース URL>/users/me/）を開きます。

intdash アプリケーションをすでに開いている場合は、画面右上の  ボタンから My Page に移動することもできます。

2. [ユーザー情報] を開きます。




図 8 ユーザー情報

3. （名前、表示名、説明を設定する場合）ユーザー情報を編集し、[変更を保存] をクリックします。

名前

ユーザーの名前です。変更することができますが、同一の intdash ドメイン内で他のユーザーと同じ名前を付けることはできません。

名前には、英数字（0-9、A-Z、a-z）、ハイフン（-）、アンダースコア（_）を使用できます。

表示名（任意）

ユーザーに、分かりやすい表示名を付けることができます。

説明（任意）

ユーザーに関する説明を入力することができます。

4. （メールアドレスを設定する場合）新たにメールアドレスを設定するには、メールアドレスを入力し [追加] をクリックします。

メールアドレス宛に確認メールが送信されます。確認メールを開き、メール内の URL をクリックしてください。

ご使用の intdash ドメインによっては、1 つのユーザーアカウントに複数のメールアドレスを登録できます。

メールアドレスの登録を解除する場合は、[登録を解除] をクリックします。

注釈: 確認メールによるメールアドレスの確認を行っていない場合、パスワードを忘れたときに自分でパスワードのリセットをすることができません。

[確認メールを再送信] をクリックすると、登録されたメールアドレス宛てに確認メールをもう一度送信することができます。

4.2 パスワードを変更する


ユーザーアカウントのパスワードの変更は、My Page で行います。

1. My Page (<ベース URL>/users/me/) を開きます。
2. [パスワード] を開きます。



図 9 パスワード

3. 現在のパスワードと新しいパスワードを入力し、[変更を保存] をクリックします。

ヒント:  をクリックすることにより、パスワードの表示／非表示を切り替えることができます。

4.3 API トークンを作成する

各種 SDK を使用するプログラムを使って、ユーザーとして intdash API にアクセスする場合には、API トークンで認証を行います。API トークンは、ユーザーアカウントの My Page で作成します。

注釈: ユーザーではなくエッジとして intdash API を使用する場合は、エッジアカウントを作成し、クライアントシークレットを使用して認証を行ってください。詳細については、[エッジアカウントを作成する](#) (p. 19) を参照してください。

1. My Page (<ベース URL>/users/me/) を開きます。
2. [API トークン] を開きます。



図 10 API トークン

3. [API トークンを作成] をクリックします。
4. トークンを区別するために名前を付けます。
5. API トークンの有効期限を入力します (任意)。
6. [作成] をクリックします。
7. API トークンが表示されたら、[コピー] をクリックしてクリップボードにコピーします。

注意:

- API トークンは、作成時に一度しか表示されません。
- API トークンは、他の人に知られないようにしてください。

注釈: API トークンの有効期限は、API トークン画面に表示されます。API トークン画面では、トークンの名前の変更や削除ができます。

4.4 エッジアカウントを作成する

デバイスを intdash に接続するにはデバイスごとにエッジアカウントが必要です。エッジアカウントは、各ユーザーが My Page で作成することができます。

エッジアカウントを作成すると、エッジの UUID とクライアントシークレットが発行されますので、これをデバイスに設定してください。

My Page でエッジアカウントを作成すると、作成したユーザー自身がそのエッジアカウントの所有者になります。

1. My Page (<ベース URL>/users/me/) を開きます。
2. [エッジ] を開きます。



図 11 エッジ

3. [エッジを作成] をクリックします。
4. エッジを区別するために名前を付けます。(表示名と説明の入力は任意です。
名前には、英数字 (0-9、A-Z、a-z)、ハイフン (-)、アンダースコア (_) を使用できます。同一 intdash ドメイン内で他のエッジと同じ名前を付けることはできません。
5. [作成] をクリックします。
6. エッジの UUID とクライアントシークレットが表示されたら、コピーして、intdash に接続しようとするデバイスに設定してください。

注意:

- ・ クライアントシークレットは、作成時に一度しか表示されません。
- ・ クライアントシークレットは、他の人に知られないようにしてください。

注釈: iOS アプリケーション intdash Motion を使ってデータを送信すると、ユーザー名と同じ名前（または「ユーザー名_edge」）のエッジアカウントが自動的に作成され、そのエッジアカウントを使ってデータが送信されます。

4.5 エッジアカウントの設定を変更する／エッジアカウントを削除する

エッジアカウントの所有者は、My Page でエッジの設定を変更したり、そのエッジアカウントを削除したりできます。

1. My Page（<ベース URL>/users/me/）を開きます。
2. [エッジ] を開きます。

自分が所有者となっているエッジの一覧が表示されます。



図 12 エッジ

3. [詳細] をクリックします。
 - エッジの詳細が表示されます。名前や表示名を変更して [変更を保存] をクリックします。
 - エッジアカウントを削除する場合は、[削除] をクリックします。

注釈: エッジの一覧画面でエッジアカウントを選択して [選択項目を削除] をクリックすると、一括削除ができます。

4.6 ウェブアプリケーションの表示言語とタイムゾーンを変更する

intdash 用ウェブアプリケーションで表示される言語や、表示される時刻のタイムゾーンを変更することができます。

注釈: この設定により表示言語が変更されるのは、多言語表示に対応しているアプリケーションのみです。また、この設定は、ローカル PC のウェブブラウザ内に保存されますので、他のウェブブラウザを使用する場合には再度設定する必要があります。

1. My Page（<ベース URL>/users/me/）を開きます。
2. [アプリケーション設定] を開きます。



図 13 アプリケーション設定

3. [言語] と [タイムゾーン] を選択します。

05 プロジェクトとグループを設定する - Project Console

プロジェクトは、計測をまとめて管理する仕組みです。intdash で作成された計測は必ずいずれかのプロジェクトに属します。プロジェクトに所属するユーザーだけがプロジェクト内の計測データにアクセスできます。

プロジェクトという概念の詳細および Global Project (intdash ドメイン内のすべてのユーザーがアクセスできる特別なプロジェクト) については、[プロジェクト](#) (p. 10) を参照してください。

5.1 プロジェクトのデータにアクセスする

Data Visualizer などのウェブアプリケーションで、特定のプロジェクトのデータを使用するには、Project Console からアクセスします。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. プロジェクト一覧で、使用したいプロジェクトの [詳細] をクリックします。



図 14 プロジェクトを選択

プロジェクトの詳細画面が表示されます。



図 15 プロジェクト詳細

- ① 現在のプロジェクト
 - ② プロジェクトが所属するグループ（グループへのアクセス権がある場合のみ表示されます）
3. アプリケーションのボタンをクリックします。



図 16 プロジェクト内でアプリケーションを開く（Data Visualizer の例）

重要: 本バージョンでは、Global Project 以外のプロジェクトにアクセスできるのは、Data Visualizer のみです。

Meas Hub、Edge Finder、Media Explorer は、Global Project のデータにしかアクセスできません。Global Project 以外のプロジェクトから Meas Hub、Edge Finder、Media Explorer を開いても、Global Project のデータが表示されます。今後のアップデートで Global Project 以外にも対応予定ですのでしばらくお待ちください。

5.2 プロジェクトを作成する

新しいプロジェクトを作成したい場合は、Project Console を使って、グループの中に作成します。

注釈:

- プロジェクトを作成するにはグループが必要です。アクセスできるグループがない場合は、管理者に、アクセスできるグループの作成を依頼してください。
- プロジェクトを作成しようとするグループにおいて admin ロールを持つユーザーのみがこの操作が可能です。
- 1 つの intdash グループ内に作成可能なプロジェクトの数には上限があります。変更する場合はサーバー側の設定を変更する必要があります。詳細についてはお問い合わせください。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. グループの一覧から、これから作成するプロジェクトの所属先にしたいグループの [詳細] をクリックします（ここでは example-group-1 とします）。



図 17 グループを選択

3. プロジェクトのリストで [+ 作成] をクリックします。



図 18 プロジェクトを作成

4. プロジェクト名を入力して、[作成] をクリックします。

グループ内にプロジェクトが作成されます。グループ（example-group-1）で設定されていたロールは新しく作成されたプロジェクトに継承されるため、グループに所属するユーザーは新しいプロジェクトを使用可能です。

プロジェクトの作成者はこのプロジェクトのオーナーになります。オーナーにはすべてのロールが付与されます。

5.3 プロジェクトにメンバーを追加する／プロジェクトからメンバーを除外する

注釈: この操作は、プロジェクトにおいて admin ロールを持つユーザーのみ可能です。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. グループの一覧から、メンバーを追加／除外したいプロジェクトの [詳細] をクリックします。



図 19 プロジェクトを選択

3. [メンバー一覧] をクリックします。

プロジェクトに所属するメンバーの一覧が表示されます。このプロジェクトが属するグループから継承されたメンバーは「継承メンバー」として表示されます。



図 20 プロジェクトメンバーの表示

- ① プロジェクトで直接設定されたメンバー
- ② プロジェクトが所属するグループから継承されたメンバー
- ③ プロジェクトで直接設定されたロール
- ④ プロジェクトが所属するグループから継承されたロール
- ⑤ プロジェクトのオーナー

メンバーをプロジェクトに追加する場合

4. グループから継承されたメンバーをプロジェクトの直接のメンバーにしたい場合は、[プロジェクトメンバーに追加] をクリックします。

それ以外のユーザーを追加する場合は、[メンバーを追加] をクリックし、ユーザーの UUID またはメールアドレスでユーザーを指定します。ユーザーの UUID は Admin Console で確認できます。または、他のプロジェクトのメンバーであれば、他のプロジェクトのメンバー詳細画面でも確認できます。

5. このプロジェクトでユーザーに付与したいロールを選択し、[追加] をクリックします。複数のロールを割り当てることができます。(追加可能なロールは intdash ドメインにより異なります。)
6. [追加] をクリックします。

メンバーをプロジェクトから除外する場合

4. メンバーを選択して、[プロジェクトから除外] をクリックします。

このプロジェクトで直接設定されているロールが削除されます。グループから継承されているロールは削除できません。

注釈: オーナーをプロジェクトから除外することはできません。オーナーになっているユーザーをプロジェクトから除外したい場合は、まずそのユーザーをオーナーでない状態にしてから（[プロジェクト／グループのオーナーを追加／除外する](#) (p. 33)）プロジェクトから除外してください。

5.4 プロジェクトにエッジを追加する／プロジェクトからエッジを除外する

プロジェクトにおいてデータの送受信を行うエッジには、そのプロジェクトのアクセス権が必要です。

注釈:

- エッジはあらかじめ My Page または Admin Console で作成してください。
- エッジのアクセス権はプロジェクトで直接設定する必要があります。ユーザーのアクセス権はグループからプロジェクトに継承されますが、グループでエッジのアクセス権を設定することはできません。

注釈: プロジェクトにおいて admin または member ロールを持つユーザーは、以下を行うことができます:

- 自分が所有するエッジを追加する。
- エッジのプロジェクト内での名前を変更する（エッジが自分の所有であるかは関係ありません）。
- エッジをプロジェクトから除外する（エッジが自分の所有であるかは関係ありません）。

プロジェクトの admin ロールを持つユーザーは、以下を行うことができます:

- 自分の所有でないエッジを追加する。

1. Project Console（<ベース URL>/project-console/）を開きます。
2. プロジェクトの一覧から、エッジを追加／除外したいプロジェクトの [詳細] をクリックします。



図 21 プロジェクトを選択

3. [エッジ一覧] をクリックします。

プロジェクトへのアクセス権を持つエッジの一覧が表示されます。



図 22 プロジェクトへのアクセス権を持つエッジ

エッジをプロジェクトに追加する場合

4. [既存のエッジを追加] をクリックします。
5. 追加したいエッジの名前を入力します。

自分が所有するエッジがリストに表示されるので、それを選択します。または、自分の所有でないエッジを追加する場合は、エッジの名前を入力してください。

6. [プロジェクト内での名前] に、プロジェクト内でこのエッジを指すときに使用したい名前（前の手順で入力した名前と同じでも可）を入力し、[追加] をクリックします。

各プロジェクトにおいては、エッジは [プロジェクト内での名前] に設定した名前で表示されます。プロジェクト内での名前は、プロジェクト内でユニークである必要があります。

エッジをプロジェクトから除外する場合

4. エッジを選択して、[プロジェクトから除外] をクリックします。

5.5 プロジェクト名を変更する

注釈: この操作は、プロジェクトにおいて admin ロールを持つユーザーのみ可能です。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. プロジェクトの一覧から、名前を変更したいプロジェクトの [詳細] をクリックします。



図 23 プロジェクトを選択

3. [設定] をクリックします。
4. プロジェクト名を入力し、[変更を保存] をクリックします。

5.6 プロジェクトを削除する

警告: プロジェクトを削除するとそのプロジェクト内のすべてのデータ（計測データ）が削除されます。

注釈: この操作は、プロジェクトのオーナーのみ可能です。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. プロジェクトの一覧から、削除したいプロジェクトの [詳細] をクリックします。



図 24 プロジェクトを選択

3. [設定] をクリックします。
4. [プロジェクトを削除] をクリックします。

5.7 グループを作成する

新しいグループが必要な場合は、Project Console を使って既存のグループ内に作成します。

注釈:

- この操作は、新しいグループの所属先となるグループにおいて admin ロールを持つユーザーのみ可能です。
- 1 つの intdash ドメイン内に作成可能なグループの数には上限があります。変更する場合はサーバー側の設定を変更する必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
- この操作では、グループはグループ内に作成するため、グループが 1 つも存在しない場合、グループは作成できません。グループ内ではなくトップレベルにグループを作成したい場合は、intdash ドメインの管理者が作成する必要があります。 [トップレベルのグループを作成する \(管理者向け\)](#) (p. 64) を参照してください。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. グループの一覧から、これから作成するグループの所属先にしたいグループの [詳細] をクリックします (ここでは example-group-1 とします)。



図 25 グループを選択

3. サブグループのリストで [+ 作成] をクリックします。



4. 新しいグループの名前を入力して、[作成] をクリックします。

グループが作成されます。親グループ（example-group-1）に設定されていたロールは新しいサブグループに継承されます。また、グループ作成者はこのグループのオーナーになります。グループのオーナーには、すべてのロールが付与されます。

5.8 グループにメンバーを追加する／グループからメンバーを除外する

グループにメンバーを追加すると、そのメンバーはグループ内のプロジェクトにアクセスできるようになります。

注釈: この操作は、グループにおいて admin ロールを持つユーザーのみ可能です。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. グループの一覧から、メンバーを追加／除外したいグループの [詳細] をクリックします。



図 26 グループを選択

3. [メンバー一覧] をクリックします。

グループに所属するメンバーの一覧が表示されます。親グループから継承されたメンバーは「継承メンバー」として表示されます。



図 27 グループメンバーの表示

- ① グループで直接設定されたメンバー
- ② 親グループから継承されたメンバー
- ③ グループで直接設定されたロール
- ④ 親グループから継承されたロール
- ⑤ グループのオーナー

メンバーをグループに追加する場合

4. [メンバーを追加] をクリックします。
5. ユーザーの UUID またはメールアドレスでユーザーを指定します。
ユーザーの UUID は、Admin Console で確認できます。また、他のプロジェクトのメンバーであれば、他のプロジェクトのメンバー詳細画面で確認できます。
6. このグループにおいてユーザーに付与したいロールを選択し [追加] をクリックします。複数のロールを割り当てることができます。(追加可能なロールは intdash ドメインにより異なります。)
7. [追加] をクリックします。

メンバーをグループから除外する場合

4. メンバーを選択して、[プロジェクトから除外] をクリックします。
このプロジェクトで直接設定されているロールが削除されます。親グループから継承されているロールは削除できません。

注釈: オーナーをグループから除外することはできません。オーナーになっているユーザーをグループから除外したい場合は、まずそのユーザーをオーナーでない状態にしてから（プロジェクト／グループのオーナーを追加／除外する (p. 33)）グループから除外してください。

5.9 プロジェクト／グループのオーナーを追加／除外する

新規作成されたプロジェクトやグループでは、新規作成した人がオーナーになります。それ以外のユーザーをオーナーとして追加したり、複数のオーナーがいる場合にオーナーを削除したりできます。

注釈: この操作は、プロジェクト／グループのオーナーのみが可能です。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. オーナーを追加／除外したいプロジェクトまたはグループの [詳細] をクリックします。
3. [メンバー一覧] をクリックします。

オーナーを追加する場合

注釈: 親グループから継承されたメンバーをオーナーにすることはできません。親グループから継承されたメンバーをオーナーにしたい場合は、そのプロジェクト／グループの直接のメンバーとして追加してください。

4. オーナーにしたいユーザーの詳細を表示し、[グループのオーナーに追加] ／ [プロジェクトのオーナーに追加] をクリックします。

オーナーには、すべてのロールが与えられます。

オーナーを除外する場合

4. オーナーから除外したいユーザーの詳細を表示し、[グループのオーナーから除外] ／ [プロジェクトのオーナーから除外] をクリックします。(オーナーは少なくとも 1 名必要なため、オーナーが 1 名しか存在しない場合は、除外できません。)

5.10 グループ名を変更する

注釈: この操作は、グループにおいて admin ロールを持つユーザーのみ可能です。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. グループの一覧から、名前を変更したいグループの [詳細] をクリックします。



図 28 グループを選択

3. [設定] をクリックします。
4. グループ名を入力し、[変更を保存] をクリックします。

5.11 グループを削除する

注釈: この操作は、グループのオーナーのみ可能です。

警告: グループを削除すると、そのグループの下位に所属するグループおよびプロジェクトのデータがすべて削除されます。

1. Project Console <ベース URL>/project-console/ を開きます。
2. グループの一覧から、削除したいグループの [詳細] をクリックします。



図 29 グループを選択


2. [設定] をクリックします。
3. [グループを削除] をクリックします。

06 エッジの現在の状態を確認する - Edge Finder

重要: 本バージョンの Edge Finder では、Global Project の送信データのみを確認することができます。Global Project 以外のプロジェクトのデータは Edge Finder に表示されません。今後のアップデートで Global Project 以外にも対応予定ですのでしばらくお待ちください。

6.1 エッジの一覧を表示する

エッジがオンラインであるかを確認したり、エッジから intdash サーバーに伝送されているリアルタイムデータを簡易的に確認したりするには、Edge Finder を使用します。

Edge Finder (<ベース URL>/edges/) を開きます。intdash アプリケーションをすでに開いている場合は、画面右上の  ボタンで Edge Finder に移動することもできます。



エッジ一覧では並び順の変更やフィルタリングが可能です。[エッジの一覧を表示する](#) (p. 36) を参照してください。


注釈: iOS アプリケーション intdash Motion を使ってデータを送信すると、ユーザー名と同じ名前（または「ユーザー名_edge」）のエッジアカウントが自動的に作成され、そのエッジアカウントを使ってデータが送信されます。

エッジ一覧画面の表示は以下の通りです。



図 30 エッジ一覧画面

- ① エッジの名前（エッジに表示名が設定されている場合は表示名）
- ② 接続ステータス（ 青：オンライン、 グレー：オフライン）

- 3 エッジの名前
- 4 説明
- 5 このエッジが最後に intdash サーバーと通信した日時
- 6 このエッジが最後に intdash にログインした日時
- 7 並び順の変更
- 8 文字列による検索（UUID、名前、表示名、説明による検索ができます。スペース区切りで複数の文字列を入力すると AND 条件になります。）
- 9 タイプまたは接続ステータスによるフィルター（）

ヒント: 接続ステータスは intdash との通信の有無により判断しています。最新の接続ステータスが画面に反映されるまでに 15 秒程度の時間がかかることがあります。

ヒント: 並び順の変更、文字列検索、フィルター指定を行うと、ウェブブラウザのアドレスバーに現在の一覧の URL が表示されます。この URL をブックマークしておくことにより、次回も同じ指定で一覧を表示することができます。

6.2 トラフィックを確認する

Edge Finder で [トラフィック] をクリックすると、エッジから intdash サーバーに伝送されているデータをリアルタイムに表示することができます。

注釈:

- ここで確認できるのは、データのタイムスタンプ、ID、タイプ、チャンネル、カウント、一部のペイロードのみです。
- エッジと intdash サーバー間の疎通を簡易に確認したいときに本機能を使用してください。実用的なデータの可視化には、Visual M2M Data Visualizer を使用してください。

6.2.1 エッジトラフィック画面

Edge Finder

intdash

test

エッジ一覧 / Device-A / トラフィック

● Device-A

11:37:39.802

274 Hz 88.09 kbps

4 基準時刻: 2020/05/22 11:35:57.824 (0x02: NTP)

10/10

タイムスタンプ	ID	タイプ	CH	カウント	ペイロード
11:37:38.936	Accelerati	General S	1	228	{"id":"0x0001","dat:
11:37:38.936	Gravity	General S	1	228	{"id":"0x0003","dat:
11:37:38.936	Accelerati	General S	1	229	{"id":"0x0002","dat:
11:37:38.936	Rotation R	General S	1	229	{"id":"0x0004","dat:
11:37:38.916	Orientatio	General S	1	229	{"id":"0x0005","dat:
11:37:34.880	jpeg	JPEG	1	69	-
11:37:34.064	GeoLocati	General S	1	4	{"id":"0x0006","dat:
11:37:34.064	GeoLocati	General S	1	4	{"id":"0x0007","dat:
11:37:34.064	GeoLocati	General S	1	4	{"id":"0x000A","dat:
11:37:34.064	GeoLocati	General S	1	4	{"id":"0x0008","dat:

intdash

@intdash-web/edges

サイドメニューを開ける <<

図 31 トラフィック画面

- 1 時刻（ブラウザーを使用しているローカル PC の時刻）
- 2 intdash サーバーがこのエッジから 1 秒間に受信しているデータの個数（1 秒あたりの「カウント」の増分）
- 3 intdash サーバーがこのエッジから 1 秒間に受信しているペイロードの量
- 4 計測の開始時刻
- 5 データの内容

ヒント:

- トラフィック表示画面の「カウント」とは、表示開始後に受信したデータの個数です。
- ID、タイプ、チャンネルで並べ替えることができます。
- 漏斗アイコンをクリックすることにより、データの ID、タイプまたはチャンネルでのフィルタリングが可能です。スペース区切りによる AND 条件検索が可能です。
- 一時停止 / 再生アイコンをクリックすることにより、一時停止と再生が可能です。

トラフィック表示画面で確認したい行をクリックすると、データ ID 別トラフィック画面が表示されます。

6.2.2 データ ID 別トラフィック画面

データ ID 別トラフィック画面では、その ID の直近の時系列データが 50 個まで表示されます。

詳細画面を開くことで、ペイロードの詳細を表示することができます。




図 32 ペイロードの詳細

- ① 時刻（ブラウザーを使用しているローカル PC の時刻）
- ② intdash サーバーがこのエッジから 1 秒間に受信しているデータの個数（1 秒あたりの「カウント」の増分）
- ③ intdash サーバーがこのエッジから 1 秒間に受信しているペイロードの量
- ④ データの内容
- ⑤ 詳細

ヒント: 詳細画面の表示は、データタイプによって異なります。

- 緯度と経度を含むデータの場合は地図が表示されます。




図 33 緯度と経度

- データタイプが JPEG の場合は画像が表示されます。



図 34 JPEG

- データタイプが General Sensor の場合は数値が表示されます。



図 35 General Sensor

- それ以外のデータタイプの場合は、バイナリーデータが 0 と 1 で表示されます。




図 36 バイナリ表示

07 計測データを管理する - Meas Hub

重要: 本バージョンの Meas Hub では、Global Project の計測のみを確認することができます。Global Project 以外のプロジェクトの計測は Meas Hub に表示されません。
今後のアップデートで Global Project 以外にも対応予定ですのでしばらくお待ちください。

7.1 計測の一覧を表示する

ウェブブラウザで、Meas Hub アプリケーション（<ベース URL>/measurements/）を開きます。intdash アプリケーションをすでに開いている場合は、画面右上の  ボタンで Meas Hub に移動することもできます。
intdash に保存されている計測の一覧が表示されます。計測とは、あるエッジで取得した一続きの時系列データポイントの集まりのことです。




図 37 計測一覧（カード型の表示）

- 1 表示形式の切替え
- 2 検索ボックス（計測の名前や説明の文字列を使って検索します。[計測を探す](#) (p. 42) を参照してください。）
- 3 フィルター（条件を設定して検索を絞り込みます。[計測を探す](#) (p. 42) を参照してください。）
- 4 削除（選択されている計測をゴミ箱に移動します。[計測を削除する](#) (p. 52) を参照してください。）
- 5 ステータス変更（選択されている計測のステータスを変更します。）

6 基準時刻による昇順と降順の切り替え

7 計測の詳細（各項目については、[計測の詳細を確認する](#) (p. 43) を参照してください。マーカーについては、[計測に含まれるマーカーの一覧を表示する](#) (p. 46) を参照してください。）

8 他のアプリケーションへのリンク（一部の環境でのみ表示されます。）

ヒント：一覧画面や詳細画面の URL をウェブブラウザでブックマークすると、次回以降すばやく同じ情報にアクセスすることができます。

- 一覧画面で並び順の変更、検索、フィルター指定を行った場合も、ウェブブラウザのアドレスバーに現在の一覧の URL が表示されます。この URL をブックマークしておくことにより、次回も同じ条件で一覧を表示することができます。
- 個別の計測やマーカーのページの URL には計測やマーカーの UUID が使用されます。例えば、計測 UUID 「ca3a...7964」の詳細画面は <ベース URL>/measurements/ca3a...7964 のようになります。

7.2 計測を探す

検索一覧画面では、検索ボックスとフィルターにより計測を絞り込むことができます。

検索ボックス ()

以下を対象にして検索することができます。

- 計測の UUID、名前、説明
- 計測マーカーの UUID、名前、説明、タグのキー、タグの値
- エッジの UUID、名前、表示名、説明

スペース区切りで複数の文字列を入力することで、AND 条件で検索できます。大文字／小文字の区別はありません。

フィルター ()

計測開始日時、計測の長さ、選択されている基準時刻のタイプなどの条件で計測を絞り込むことができます。複数の条件を設定すると AND 条件になります。ステータス、保護等の意味については、[計測の詳細を確認する](#) (p. 43) を参照してください。基準時刻については [計測の基準時刻を確認する／変更する](#) (p. 46)、マーカーについては、[計測に含まれるマーカーの一覧を表示する](#) (p. 46) を参照してください。



- ① フィルター条件
- ② 現在のフィルター条件に合致する計測の個数
- ③ フィルターを解除する
- ④ フィルター設定画面を閉じる

注釈:

- 検索やフィルタリングは、ブラウザーに読み込み済みの情報だけを対象に行われます。すべての計測を対象にして表示や検索を行いたい場合は、Meas Hub の [アプリケーション設定] で、[ブラウザーに読み込む計測の数] を [無制限] にしてください。
- ゴミ箱に入っている計測は検索やフィルタリングの対象にはなりません。

7.3 計測の詳細を確認する

計測一覧で各計測の [詳細] をクリックすると、計測の詳細が表示されます。




図 38 計測の詳細

保護された計測 (🔒)

この計測が保護されていることを示します。保護された計測はゴミ箱に移動できません。保護のオン/オフはこの画面の [保護] スイッチで行います。

削除 (🗑️)

この計測をゴミ箱に移動します。[計測を削除する](#) (p. 52) を参照してください。

他のアプリケーションへのリンク (🔗) (一部の環境でのみ表示されます。)

他のアプリケーションでこの計測を表示します。

UUID

この計測に与えられた固有の ID です。

ステータス

以下の 3 つのステータスがあります。

- 計測中 (リアルタイムにデータをサーバーに送信している)
- 再送中 (リアルタイムに送信されなかったデータをサーバーに送信している)
- 終了 (上記以外)

計測中や再送中の計測については、Meas Hub 上でステータス表示をクリックして終了させることができます。[計測のステータスを「終了」にする](#) (p. 45) を参照してください。

処理済み率

計測は、「セクション」と呼ばれる単位に分割されてサーバーに送信されます。処理済み率とは、intdashサーバーが認識しているセクションのうち、サーバー側での処理（永続化など）が完了したセクションの割合を表します。

セクションを表示

セクションの詳細が表示されます。どのセクションが未処理なのかを確認することができます。

計測時間

計測の長さです。

エッジ

計測を行ったエッジの名前です。クリックすると、Edge Finderでエッジの情報を確認することができます。エッジの名前として「GHOST EDGE」と表示される場合は、そのエッジの情報が存在しないことを示します（エッジが削除された場合など）。

名前 計測に分かりやすい名前を付けることができます。

説明 計測に説明を付けることができます。

基準時刻

基準時刻（計測の開始時刻）として、どの時刻を使用するかを選択することができます。基準時刻の詳細については、[計測の基準時刻を確認する／変更する](#) (p. 46) を参照してください。

保護 計測を保護することができます。保護された計測はゴミ箱に移動することができません。

作成日時

計測がサーバーに作成された日時です。

更新日時

計測の情報が最後に更新された日時です。

データ ID

この計測に含まれる時系列データポイントのデータ ID の一覧を表示します。計測にどのような種類のデータが含まれているかが分かります。ID、タイプ、チャンネルの詳細については、[詳説 iSCP 1.0](#) を参照してください。

7.4 計測のステータスを「終了」にする

計測や再送が正常に終了しなかった場合、計測のステータスが「計測中」または「再送中」のまま残ってしまう場合があります。この場合は、ステータス表示で [終了する] を選択することで、ステータスを「終了」にすることができます。なお、計測のステータスを「終了」にしても、エッジに再送待ちデータが残っていた場合、そのデータの回収は行われます。




図 39 計測を終了する

7.5 計測の基準時刻を確認する／変更する

intdash における計測の「基準時刻」とは、計測の開始時刻のことです。intdash では、1 つの計測が複数の基準時刻を持つことができ、どれを使用するかをいつでも変更することができます。

計測の詳細画面には、現在使用している基準時刻が表示されます。また、基準時刻の選択、追加、編集、削除ができます。使用する基準時刻を変更すると、その計測の開始、終了、マーカースはすべて新しい基準時刻で表示されます。

基準時刻の種類には、以下があります。

Edge RTC

エッジのリアルタイムクロック（RTC）による時刻です。

NTP NTP サーバーと同期したエッジ側の時計による時刻です。

GPS GPS と同期したエッジ側の時計による時刻です。

API First Received

サーバー側でこの計測を初めて受信した時刻です。

Manual

手動で設定した時刻です。[追加する] をクリックして手動で新しい基準時刻を設定すると、種類は Manual となります。Manual の基準時刻のみ編集が可能です。

計測と基準時刻の詳細については、[詳説 iSCP 1.0](#) も参照してください。

7.6 計測に含まれるマーカースの一覧を表示する

計測の詳細画面で [マーカース] > [一覧] をクリックすると、その計測に設定されたマーカースの一覧が表示されます。

計測の中の特定の時刻または特定の時間範囲に、マーカースを付けることができます。特定の時刻に付けたマーカースは「ポイントマーカース」、特定の時間範囲に付けたマーカースは、「範囲マーカース」と呼びます。計測にマーカースを付けることで、その部分だけを対象にした操作が可能になります。

注釈: Meas Hub でマーカースを付けることはできません。マーカースは、エッジ側で計測時に作成するか、intdash SDK 等の他のツールを使って付与します。

マーカースには、説明や、キーと値のペアによるタグを設定することができます。




図 40 マーカー一覧（タイムライン型の表示の例）

- ① 表示形式の切替え
- ② 表示／非表示の切り替え
- ③ 選択されたマーカーの削除
- ④ マーカーの詳細（各項目については [マーカーの詳細を確認する](#) (p. 48) を参照してください。)

7.7 マーカーの詳細を確認する

マーカー一覧画面で各マーカーの [詳細] をクリックすると、マーカーの詳細が表示されます。




図 41 マーカーの詳細（範囲マーカーの例）

削除 (🗑️)

このマーカーを削除します。

他のアプリケーションへのリンク (🔗) (一部の環境でのみ表示されます。)

このマーカーが含まれる計測を他のアプリケーションで表示します。

マーカー時刻 (またはマーカー始点とマーカー終点)

ポイントマーカーの場合は、マーカー時刻が表示されます。範囲マーカーの場合は、マーカー始点とマーカー終点が表示されます。

UUID

このマーカーに与えられた固有の ID です。

エッジ

計測を行ったエッジの名前です。クリックすると Edge Finder に移動します。

名前 マーカーに分かりやすい名前を付けることができます。

説明 マーカーに説明を付けることができます。

タグ マーカーに、キーと値によるタグをつけることができます。

作成日時

マーカーが作成された日時です。

作成者

マーカーを作成したエッジの名前です。クリックすると Edge Finder に移動します。

更新日時

マーカーの情報が最後に更新された日時です。

更新者

マーカーを更新したエッジの名前です。クリックすると Edge Finder に移動します。

注釈: エッジの名前として「GHOST EDGE」と表示される場合は、そのエッジの情報が存在しないことを示します（エッジが削除された場合など）。

7.8 CSV ファイルをアップロードして計測を作成する

CSV ファイルをアップロードして、intdash 上に計測データを作成することができます。

1 つの CSV ファイルは 1 つの計測（measurement）に変換されます。計測とは、計測開始から計測終了までのひとまとまりのデータのことです。

7.8.1 CSV ファイルの形式と intdash への格納のされ方

intdash にアップロードされる CSV ファイルは、以下の条件に適合する必要があります。

- UTF-8 エンコーディングであること。UTF-8 以外のエンコーディングを使用すると、日本語などのマルチバイト文字が文字化けする可能性があります。
- 第 1 行（ヘッダー行）は、各列の名称を文字列で格納していること（この名称はデータ ID として使用されます）。
- 第 1 列（タイムスタンプ列）は、タイムスタンプを格納していること。
 - ヘッダー行におけるタイムスタンプ列の名称は `time` であること。
 - タイムスタンプのフォーマットは RFC 3339 に従っていること。
- 第 2 行以降かつ第 2 列以降（データ領域）には、数値または文字列の形式でデータを格納していること。

Header for timestamps: "time"

	A	B	C	D
1	time	DATA_1	DATA_2	DATA_3
2	2022-03-14T00:00:00.123456789Z	1	0.1	str1
3	2022-03-14T00:00:01.123456789Z	2	0.2	str2
4	2022-03-14T00:00:02.123456789Z	3	0.3	str3
5	2022-03-14T00:00:03.123456789Z	4	0.4	str4
6	2022-03-14T00:00:04.123456789Z	5	0.5	str5
7				

Timestamps (RFC 3339)

Headers (Data ID)

Data (Data points)

図 42 CSV ファイルの中身（例）

データ領域にある各セルのデータは、それぞれが 1 つのデータポイントとして intdash に格納されます。上の例のような CSV ファイルの場合は、3 列のデータが 5 つのタイムスタンプにおいて存在するため、合計で 15

個のデータポイントとして intdash に格納されます。

各データポイントは、CSV ファイル内での表記に応じて型情報が付与されます。

- 整数で表記されたデータは Int（整数型）
- 小数値で表記されたデータは Float（浮動小数点数型）
- 文字列で表記されたデータは String（文字列型）

上の例では、データ ID「DATA_1」は Int、データ ID「DATA_2」は Float、データ ID「DATA_3」は String として扱われます。

また、チャンネルは自動的に 1 になります。

7.8.2 CSV ファイルをアップロードする

1. Meas Hub サイドメニューの [計測アップロード一覧] をクリックします。
2. [CSV ファイルから計測を作成] をクリックし、どのエッジのデータとしてアップロードするかを選択します。




図 43 エッジを選択

3. [ファイルの選択に進む] をクリックし、CSV ファイルを選択してアップロードします。
- CSV ファイルの送信が正常に完了すると、ファイル一覧に新しいファイルが表示されます。
- アップロードしたファイルのステータスが「計測作成完了」になるまでしばらく待ってください。




図 44 アップロード済みファイルの一覧

計測の作成に失敗した場合は、[詳細] をクリックし、「変換結果」を確認してください。

注釈: 同じ日に同じ名前のファイルを複数回アップロードすると、2 回目以降のファイル名の先頭にはランダムな文字列が追加されます（例: WXeiMUYkBU_sample.csv）

4. アップロードにより作成された計測の UUID が、「作成された計測」に表示されます。クリックすると、その計測の詳細画面に移動することができます。

注意: 「サーバーへのアップロードに失敗しました。もう一度試してください。」というメッセージが表示された場合、再度アップロードしてください。それでも同じメッセージが表示される場合、サーバー上で CSV ファイルを保存する領域に空きがない可能性があります（通常、CSV ファイルの保存領域は 10GB です）。

アプトポッドが運用している intdash サーバーをご使用の場合、アプトポッド側でストレージを拡大しますのでお問い合わせください。お客様ご自身でサーバーを運用している場合は、お客様にてストレージを拡大してください。

Meas Hub の「計測アップロード一覧」画面でアップロードを削除しても空き容量は増えません。

注釈: 計測アップロード一覧で計測アップロードを選択して [削除] をクリックすると、そのアップロードに関する情報が削除されます。アップロードにより作成された計測自体は削除されません。

7.9 計測を削除する

計測を削除するには、計測一覧で計測を選択して [削除] をクリックするか、計測の詳細画面で [削除] をクリックして、ゴミ箱に移動します。ゴミ箱に移動された計測は、24 時間後に自動的に削除されます。



図 45 計測の削除




画面左のメニューから  (ゴミ箱) をクリックすると、ゴミ箱に入っている計測の一覧が表示されます。



図 46 ゴミ箱に入っている計測の一覧

計測の  (復元) をクリックすると、計測をゴミ箱に入れる前の状態に戻すことができます。

計測の  (完全に削除) をクリックすると、自動的に削除されるのを待たずに、その場で計測を完全に削除することができます。

複数の計測を選択してから、ウィンドウ上部の [復元] または [完全に削除] をクリックすることにより、一括で計測を復元したり、完全に削除したりできます。

7.10 Meas Hub アプリケーションの表示を変更する

Meas Hub アプリケーションの設定は、[アプリケーション設定] で行います。

設定可能な項目は以下の通りです。

これらの設定はウェブブラウザー内に保存されますので、設定変更後、他のウェブブラウザーで Meas Hub を開いた場合には適用されません。

ブラウザーに読み込む計測の数

Meas Hub で計測一覧を表示すると、計測に関する情報がサーバーからウェブブラウザーに読み込まれます。その際、最新の基準時刻を持つ計測から順に、ここで指定した数まで計測が読み込まれます。

例えば、1000 件を読み込む設定とした場合、基準時刻が新しい順に 1000 件までがウェブブラウザーに読み込まれます。

表示に時間がかかる場合は、この値を小さくすることで、時間が短縮されることがあります。

注釈:

- 表示の並べ替え、検索、フィルタリングは、ウェブブラウザーに読み込み済みの計測だけを対象に行われます。
- 基準時刻のない計測は、基準時刻が古いデータ（基準時刻 1970-01-01 00:00 UTC）として扱われるため、読み込みの優先度が下がります。

ページあたりの表示件数

計測一覧画面に一度に表示される計測の件数を設定します。表示に時間がかかる場合は、この値を小さくすることで、時間が短縮されることがあります。

計測一覧でのマーカーの表示

オンにすると、計測一覧画面内にマーカーのリストが展開されます。


注釈: 表示言語や表示される時刻のタイムゾーンは、Meas Hub ではなく、マイページの [アプリケーション設定]（<ベース URL>/edges/me/preferences）で設定してください。設定は Meas Hub にも適用されます。

08 動画データを管理する - Media Explorer

Media Explorer を使用すると、サーバーに保存された動画を一覧表示することができます。また、動画を再生したり、MP4 や JPEG に変換したりできます。

重要: 本バージョンの Media Explorer は、Global Project の動画のみを表示します。Global Project 以外のプロジェクトの動画は Media Explorer では表示されません。
今後のアップデートで Global Project 以外にも対応予定ですのでしばらくお待ちください。


8.1 動画データを表示する


1. Media Explorer (<ベース URL>/media/) を開きます。intdash アプリケーションをすでに開いている場合は、画面右上の  ボタンで Media Explorer に移動することもできます。

intdash サーバーに保存され、自動的にストリーミング形式に変換された動画の一覧が表示されます。



図 47 動画一覧

動画一覧では、計測の基準時刻により並べ替えることができます。また  (フィルター) をクリックして計測 UUID を入力することにより、ある計測に含まれる動画だけを表示することができます。

注釈: Meas Hub アプリケーションで、 から Media Explorer を開くと、その計測の動画の一覧を直接開くことができます。

動画を JPEG や MP4 に変換済みの場合は、「intdash.jpg」や「intdash.mp4」というリンクが表示され、クリックするとダウンロードすることができます。詳細については [MP4 / JPEG 形式で動画をダウンロードする](#) (p. 56) を参照してください。




図 48 変換された JPEG、MP4 のダウンロード

2. [詳細] をクリックすると、その動画の詳細が表示されます。




図 49 動画の詳細

1 動画

2 動画が含まれる計測の詳細

3 動画の詳細

UUID

動画の UUID (計測の UUID ではありません)

撮影時刻

動画の開始時刻と終了時刻 (計測の中の動画の部分だけの開始と終了を示しているため、計測の開始と終了には一致しません)

再生時間

動画の長さ

ステータス

計測内に含まれる動画は、intdash サーバーに保存されると自動的にストリーミング形式に変換されます。その変換ステータスが表示されます。

コーデック

動画コーデック

解像度

動画の解像度（幅 x 高さ）

フレームレート

動画のフレームレート（FPS）

作成日時

サーバー上に動画データが作成された時刻

更新日時

サーバー上の動画データが更新された時刻

MP4 / JPEG

この動画を MP4 または JPEG に変換することができます。詳細については、[MP4 / JPEG 形式で動画をダウンロードする](#) (p. 56) を参照してください。

8.2 MP4 / JPEG 形式で動画をダウンロードする

動画を MP4 や JPEG 形式に変換してダウンロードすることができます。

MP4 や JPEG の解像度とフレームレートは、元のデータと同じです。JPEG に変換した場合は、フレームごとにファイルが作成されます。例えば 15FPS で 10 秒の動画であれば、150 個の JPEG ファイルが作成されます。

1. Media Explorer で動画の [詳細] をクリックします。
2. [MP4 データ作成] または [JPEG データ作成] をクリックします。

しばらく待つと、動画が MP4 または JPEG に変換され、サーバー上に保存されます。

3. [MP4 をダウンロード] または [JPEG をダウンロード] をクリックします。

変換結果はサーバー上に保存されているため、何度でもダウンロードできます。JPEG に変換した場合、複数のファイルをまとめた zip ファイルとしてダウンロードされます。

JPEG の zip ファイルには、JPEG ファイル、video.json（動画についての情報）、jpeg.json（JPEG データについての情報）が含まれます。

JPEG ファイルのファイル名は、「<連番>_<動画開始からの経過時間（マイクロ秒）>.jpeg」です。例:

```
1_0.jpg
2_66728.jpeg
3_133456.jpeg
4_200184.jpeg
5_266912.jpeg
...
```

例えば、「2_66728.jpeg」は、2 フレーム目で、動画開始から 66728 マイクロ秒後であることを示します。

MP4 / JPEG の [削除] をクリックすると、変換結果の MP4 / JPEG データはサーバーから削除されます。

09 (管理者向け) ユーザーとエッジを管理する - Admin Console

9.1 ユーザーの一覧を表示する (管理者向け)

Admin Console (<ベース URL>/admin/) を開きます。

注釈: Admin Console はアプリケーション一覧には表示されませんので、URL を使ってアクセスしてください。

ユーザー一覧が表示されます。




図 50 ユーザー一覧

- ① 名前での検索 (部分一致)
- ② 有効化の状態、ロック状態、パスワードの認証状態によるフィルタリング
- ③ 並び替え

ヒント: 並び順の変更、文字列検索、フィルター指定を行うと、ウェブブラウザのアドレスバーに現在の一覧の URL が表示されます。この URL をブックマークしておくことにより、次回も同じ指定で一覧を表示することができます。

9.2 ユーザーアカウントを作成する (管理者向け)

管理者は、Admin Console でユーザーアカウントを作成することができます。

1. Admin Console のユーザー一覧 (<ベース URL>/admin/users) 開きます。
2. [ユーザーを作成] をクリックします。



図 51 ユーザーの作成

3. 名前とロールを設定します。
 - 名前には、英数字 (0-9、A-Z、a-z)、ハイフン (-)、アンダースコア (_) を使用できます。
 - intdash ドメイン内で他のユーザーと同じ名前を付けることはできません。
 - ロールには、管理者 (admin)、一般ユーザー (member) などを設定します。設定可能なロールは intdash ドメインによって異なります。
 - 1 つのユーザーアカウントに複数のロールを設定することができます。
 - ユーザーアカウント作成時に設定したロールは Admin Console では変更できません。
 - その他の項目の設定は任意です。

6. [作成] をクリックします。

仮パスワードが作成されます。[コピー] をクリックするとクリップボードにコピーすることができます。

注意: 仮パスワードには有効期限があります。表示されている有効期限に留意してください。

7. ユーザーに、サインイン用の URL、ユーザー名、仮パスワードを安全な方法で通知してください。ユーザーは、初回ログイン時に、新しいパスワードを設定するよう要求されます。

9.3 ユーザーの情報を確認する／変更する (管理者向け)

注釈: 一般ユーザーが自分の情報を確認する方法については、[自分のユーザーアカウントについて設定する - My Page](#) (p. 16) を参照してください。

1. ユーザー一覧画面で、確認したいユーザーの [詳細] をクリックします。以下の情報が表示されます。

パスワード

このユーザーアカウントのパスワードの状態が表示されます。パスワードの状態は以下の 2 種です。

ステータス	説明
仮パスワード	仮パスワードが発行されています。ユーザーにより新しいパスワードが設定されるのを待っている状態です。
本パスワード	ユーザーによりパスワードが設定されています。

パスワードを再発行したい場合は、[パスワードを再発行する \(管理者向け\)](#) (p. 60) を参照してください。

UUID

intdash により自動的に割り当てられた、ユーザー固有の ID です。UUID は変更できません。

名前

ユーザーの名前です。同一の intdash ドメイン内で他のユーザーと同じ名前を付けることはできません。

表示名 (任意)

ユーザーに、分かりやすい表示名を付けることができます。

説明 (任意)

ユーザーに関する説明を入力することができます。

有効化

このユーザーの有効／無効を設定できます。無効にするとこのユーザーはログインできません。

ユーザーが無効でも、そのユーザーが所有するエッジアカウントは使用できます。エッジアカウントを無効にするには、そのエッジアカウントを削除してください。

作成日時

このユーザーを作成した日時です。

更新日時

このユーザーを更新した日時です。

メールアドレス

このユーザーに登録されたメールアドレスと登録のステータスが表示されます。ステータスは以下の 3 種です。

ステータス	説明
未登録	メールアドレスが登録されていません。メールアドレスが登録されていなくても、ユーザーは名前とパスワードを使ってログインすることができます。
未認証	メールアドレスは登録されていますが認証が行われていません。ユーザーは、メールアドレスに送られた確認メール内のリンクをクリックする必要があります。
認証済み	メールアドレスが登録され、メールアドレスによる認証が完了しています。

ロール

管理者 (admin)、一般ユーザー (member) などのロールを設定します。設定可能なロールはドメインによって異なります。

注意: ユーザーアカウント作成時に設定したロールは Admin Console では変更できません。

API トークン

このユーザーアカウント用に作成された API トークンについての情報を表示します。API トークンの作成については、[ユーザー用の API トークンを作成する \(管理者向け\)](#) (p. 61) を参照してください。

2. 設定を変更したい場合は、編集して [変更を保存] をクリックします。

9.4 ユーザーアカウントを削除する (管理者向け)

1. Admin Console の「ユーザー一覧」(<ベース URL>/admin/users) を開きます。
2. ユーザーの [詳細] をクリックします。
3. [削除] をクリックします。

ユーザーアカウントを削除すると、そのユーザーが所有していたエッジアカウントは、所有者がない状態になります。管理者は、エッジアカウントの詳細画面で新たに所有者を設定することが可能です。[エッジの情報を確認する/変更する \(管理者向け\)](#) (p. 63) を参照してください。

ヒント: 複数のユーザーアカウントを一括して削除する場合は、ユーザー一覧画面で、対象となるユーザーアカウントのチェックボックスをオンにして、画面上部にある [選択項目を削除] をクリックしてください。

9.5 パスワードを再発行する (管理者向け)

1. Admin Console のユーザー一覧 (<ベース URL>/admin/users) を開きます。
2. パスワードを発行したいユーザーアカウントの [詳細] をクリックします。
3. パスワードの [再発行] をクリックします。
4. [再発行] をクリックしてパスワードをリセットします。

それまでのパスワードは使用できなくなり、仮パスワードが作成されます。[コピー] をクリックするとクリップボードにコピーすることができます。

5. 仮パスワードを安全な方法でユーザーに通知してください。

ユーザーは、ログインすると、自分で新しいパスワードを設定するよう要求されます。

注意: 仮パスワードには有効期限があります。表示されている有効期限に留意してください。

9.6 パスワードのロックを解除する (管理者向け)

intdash にログインしようとして、一定の回数 (デフォルトの設定では 5 回) パスワードを間違えると、パスワードがロックされログインできなくなります。管理者は、パスワードのロックを解除することができます。

1. Admin Console のユーザー一覧 (<ベース URL>/admin/users/) を開きます。
2. パスワードのロックを解除したいユーザーアカウントの [詳細] をクリックします。
3. [ロック解除] をクリックします。



図 52 パスワードロックを解除する

9.7 ユーザー用の API トークンを作成する (管理者向け)

注釈: 一般ユーザーが自分の API トークンを作成する方法については、[API トークンを作成する](#) (p. 18) を参照してください。

intdash SDK によるプログラムを使って、ユーザーとして intdash API にアクセスする場合には、API トークンが必要です。管理者は API トークンを作成することができます。

1. Admin Console のユーザー一覧 (<ベース URL>/admin/users/) を開きます。
2. API トークン作成対象のユーザーアカウントの [詳細] をクリックします。
3. [API トークンの作成] をクリックします。
4. API トークンを区別するために名前を入力します (有効期限の設定は任意です)。
5. [作成] をクリックします。
6. [コピー] をクリックして API トークンをコピーし、安全な方法でユーザーに通知してください。

注釈:

- API トークンは、作成時に一度しか表示されません。
- ユーザーアカウントの詳細画面には、作成済みの API トークンのステータスが表示されます。
- ユーザーごとの API トークンの数には制限があります。「残り作成可能数」が 0 の場合は、API トークンは作成できません。
- 各ユーザーは、My Page で自分用の API トークンを作成することができます。

9.8 エッジの一覧を表示する (管理者向け)

注釈: 一般ユーザーは以下を参照してください。

- [エッジアカウントの設定を変更する／エッジアカウントを削除する](#) (p. 20)
- [エッジの一覧を表示する](#) (p. 36)

Admin Console を開くと、エッジ一覧が表示されます。



図 53 エッジ一覧

- 1 名前での検索 (部分一致)
- 2 フィルタリング (現在のバージョンではフィルタリングはできません。)
- 3 項目による並び替え

ヒント: 並び順の変更、文字列検索を行うと、ウェブブラウザのアドレスバーに現在の一覧の URL が表示されます。この URL をブックマークしておくことにより、次回も同じ指定で一覧を表示することができます。

9.9 エッジアカウントを作成する (管理者向け)

注釈: 一般ユーザーが自分のエッジアカウントを作成する方法については、[エッジアカウントを作成する](#) (p. 19) を参照してください。

管理者は、Admin Console でエッジアカウントを作成することができます。エッジアカウントを作成すると、認証に必要な UUID とクライアントシークレットが発行されます。

1. Admin Console のエッジ一覧 (<ベース URL>/admin/edges) を開きます。
2. [エッジを作成] をクリックします。



図 54 エッジの作成

3. 名前を設定します。

- 名前には、英数字 (0-9、A-Z、a-z)、ハイフン (-)、アンダースコア (_) を使用できます。
- 同一の intdash ドメイン内で他のエッジと同じ名前を付けることはできません。
- その他の項目の設定は任意です。

6. [作成] をクリックします。

7. エッジの UUID とクライアントシークレットが表示されたら、それぞれコピーして使用します。

注意: クライアントシークレットは、作成時に一度しか表示されません。

注釈: Admin Console でエッジアカウントを作成すると、そのエッジアカウントは所有者がない状態になります。所有者は後から設定することが可能です。また、名前や表示名も後から変更することができます。[エッジの情報を確認する／変更する \(管理者向け\)](#) (p. 63) を参照してください。

9.10 エッジの情報を確認する／変更する (管理者向け)

注釈: 一般ユーザーが自分のエッジを確認する方法については、[エッジアカウントの設定を変更する／エッジアカウントを削除する](#) (p. 20) を参照してください。

1. エッジ一覧画面で、確認したいエッジの [詳細] をクリックします。以下の情報が表示されます。

UUID

intdash により自動的に割り当てられた、エッジに固有の ID です。UUID は変更できません。

名前

エッジの名前です。同一の intdash ドメイン内で他のエッジと同じ名前を付けることはできません。

表示名 (任意)

エッジに分かりやすい表示名を付けることができます。

説明 (任意)

エッジに関する説明を入力することができます。

作成日時

このエッジを作成した日時です。

更新日時

このエッジを更新した日時です。

所有するユーザー

このエッジの所有者であるユーザーです。所有者は、エッジの名前や表示名を My Page で変更することができます。

2. 設定を変更したい場合は、編集して [変更を保存] をクリックします。

注釈: 所有するユーザーの設定で、[x] をクリックして所有者を削除して変更を保存すると、所有者のないエッジとなります。

9.11 エッジアカウントを削除する (管理者向け)

注釈: 一般ユーザーが自分のエッジを削除する方法については、[エッジアカウントの設定を変更する／エッジアカウントを削除する](#) (p. 20) を参照してください。

1. Admin Console のエッジ一覧 (<ベース URL>/admin/edges) を開きます。
2. エッジの [詳細] をクリックします。
3. [削除] をクリックします。

ヒント: 複数のエッジアカウントを一括して削除する場合は、エッジ一覧画面で、対象となるエッジアカウントのチェックボックスをオンにして、画面上部にある [選択項目を削除] をクリックしてください。

9.12 トップレベルのグループを作成する (管理者向け)

Admin Console を使用できる管理者は、他のグループのサブグループではないトップレベルのグループを作成することができます。

注釈: 一般ユーザーがグループを作成する方法については、[グループを作成する](#) (p. 30) を参照してください。

1. Admin Console のグループ一覧 (<ベース URL>/admin/groups) を開きます。
2. [グループを作成] をクリックします。
3. グループ名を入力し、[作成] をクリックします。

10 トラブルシューティング／よくある質問

ログインできません

ログインに使用しているユーザー名（または intdash に登録されたメールアドレス）が正しいことを確認してください。

パスワードが一時的に無効になっている場合があります。管理者に確認してください。

ユーザーアカウントそのものが削除されたか一時的に無効にされている可能性があります。管理者に確認してください。

パスワードを一定の回数以上間違えると、パスワードでのログインはできなくなります。この場合、正しいパスワードを入力しても、「パスワードはセキュリティロックされています」と表示され、ログインできません。管理者にパスワードのロック解除を依頼してください。

パスワードを忘れました

メールアドレスを登録済みの場合は、ログイン画面の [パスワードを忘れた場合] をクリックして、登録済みのメールアドレスを入力してください。メールアドレス宛てに、パスワードを再設定するためのメールが送信されます。

メールアドレスを登録していない場合やメールアドレスが未確認の場合は、管理者にパスワードの再発行を依頼してください。

管理者は、Admin Console でパスワードを再発行することができます。管理者からパスワードを受け取ったら、ログインし、画面の指示に従ってパスワードを再設定してください。

存在するはずのユーザーやエッジが一覧に表示されません。

フィルタリングが行われていないか確認してください。詳細については [ユーザーの一覧を表示する（管理者向け）](#) (p. 57) または [エッジの一覧を表示する（管理者向け）](#) (p. 62) を参照してください。

11 お問い合わせ

ご不明な点、不都合などございましたら、下記の連絡先にお問い合わせください。

株式会社アプトポッド

- サポート窓口メールアドレス VM2M-support@aptpod.co.jp
- ウェブサイト <https://www.aptpod.co.jp>